

EURO6

SUPER GREAT

柴油重型貨車 (DUMP / MIXER) 底盤系列



本圖為攝影仕様車

FUSO

SUPER GREAT 柴油重型貨車 (DUMP / MIXER) 底盤系列主要規格表

	車型	FV70HJD25		FV70HMM2	
		6x4後雙軸驅動，DUMP(十輪)		6x4後雙軸驅動，MIXER(十輪)	
尺寸	軸距	mm	4,570		5,520
	全長	mm	7,330		8,755
	全寬	mm	2,490		
	全高(約)	mm	3,235		3,215
	前輪距	mm	2,050		
	後輪距	mm	1,850		
重量	空車重	kg	8,490		8,250
	車輛總重	kg	21,500		24,000
引擎	型別		OM 470 LA. 6-12		
	型式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器		
	最大馬力	kW/rpm	290(394ps)/1,600rpm		
	最大扭力	Nm/rpm	2,000(204kg-m)1,100rpm		
	總排氣量	cc.	10,677		
性能	最高速度	km/h	90		
	最大爬坡能力	tanθ(%)	88		61.2 / 58.8
	最小迴轉半徑	m	7.4		8.1 / 8.7
傳動	離合器型式		乾單板式附氣壓輔助		
	後軸型式		全浮式雙軸驅動		
	後軸差速器齒比		4.625		4.222
油箱容量		L	350		300
尿素儲桶容量		L	60		
變速箱	型式		G230-12 shiftPilot 自手排變速箱		
	檔數		前進12檔/後退2檔		
	檔位齒比		11.672-9.101-7.055-5.501-4.400-3.430-2.652-2.068-1.603-1.250-1.000-0.779		
	倒檔齒比		低速檔 11.672 / 高速檔 9.101		
懸吊系統	前軸		葉片彈簧附油壓避震器		
	後軸		葉片彈簧		
煞車系統	主煞車		雙迴路全氣壓模式煞車、ABS、ASR(加速防滑裝置)、EBD(電子煞車力分配系統)、BOS(煞車優先系統)、ESP(車身電子動態穩定系統)、AEBS(緊急煞車輔助系統)		
	輔助煞車		引擎煞車		
電氣	電瓶	V-AH	12 x 2 -150 (20hr rate)		
	發電機	V-A	24-100		24-100 或 24-150 (選配)
輪胎	前輪		315/80R22.5		295/80R22.5 或 315/80R22.5 (選配)
	後輪		295/80R22.5		
其他配備			冷暖空調、音響主機、HSS(斜坡起步輔助系統)、LDWS(車道偏移警示系統)、自動頭燈、IHC(智慧頭燈)、感應雨刷、DRL(晝行燈)、中控門鎖、車速限制(最高速度90km/hr)、定速控制系統、PCA(車距控制系統)、ESS(緊急煞車警示系統)		



FUSO 官方網站



FUSO TAIWAN | Facebook專頁



經銷商裕益汽車 Line官方帳號



備註：•部分圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
•原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力，本公司得依據原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。

三菱FUSO
授權總代理

三菱FUSO
授權製造

三菱FUSO
授權總經銷

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized manufacturer

順益車輛工業股份有限公司

MITSUBISHI FUSO authorized dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD

裕益汽車股份有限公司

桃園市中壢區中園路158號 TEL: (03)462-6588(代表號)
服務專線: 0800-030-868 http://www.truck-bus.com.tw